



Läbipääsu kontroll

Fortinet® tiibväravad sobivad suurepäraselt mitmesuguste rullis turustatavate võrkaedadega: Pantanet®, Fortinet®, Resitor®.

Fortinet® tiibväravad

EELISED

Väga tugev konstruktsioon

Kõik Fortinet® tiibväravate elemendid paistavad silma väga tugeva konstruktsiooniga: raam, täide, postid, hinged ja lukustussüsteem.

Suurepärase disain

Kõik väravad on hoolikalt viimistletud: ühendused on keevitatud 45° nurga all ja väravaraam täidetud elegantse Fortinet® võrguga. Fortinet® väravad sulavad ühte parimate konstruktsioonidega.

Kvaliteetne pinnakate

Fortinet® väravate juures kasutatakse praegusel ajal turul olevat parimat roostevastast katet. Esmalt kaetakse väravad kaitsva tsingikihiga. Selle peale kantakse polüesterkiht, mis vastab kõrgeimatele läike, kõvaduse ja nakkestandarditele.

Kiire paigaldamine

Fortinet® väravad on valmistatud nii, et neid võib kiiresti paigaldada, kuna värava lisatarvikute arv on minimaalne.

Kasutamine

- Aiad
- Pargid
- Tenniseväljakud



Raam

Värvaraam on valmistatud ruudukujulise ristlõikega terastorst, mille profiil on 40 x 40 mm. Koos Betafence logoga märgistatud plaadikesega.

Raamitäide

Fortinet® võrk, võrgusilma mõõtmetega 50 x 50 mm, on värvaraami külge keevitatud. Horisontaaltraadis on iga võrgusilma juures painutus.

Postid

Kohandatud mitmesuguse kõrgusega tarade jaoks. Postid on koos plastikust otsikutega.

Katte tehnoloogia

Esmalt kaetakse väravad kaitsva tsingikihiga. Korrosiooni vastane ja vastupidav polüesterkatte.

Värvid (lk. 103)

Fortinet® väravad on rohelist ● RAL 6005.




Lisad

Fortinet® värvaraami on integreeritud silinderlukk.



Värvavaid turustatakse koos reguleeritavate hingedega.



Kahepoolseid värvavaid turustatakse koos maariivi ja plaadiga maariivi tarvis.

Lukupesa, suunaja ja käepide on valmistatud plastikust. Alusplaat ja poldid on roostekindlad.

Kahepoolsetele 3000 x 1750/1950 mm ja 4000 x 1750/1950 mm värvavatele on ette nähtud professionaalne lukk ja maa sisse lükatavate riivide süsteem. Esipaneel ja riivid on roostevabad.



Võimalik tellida eraldi värvapidur.



60 mm läbimõõduga postide betooni või plaatidesse paigaldamiseks on saadaval jalami plaat.

FORTINET® ÜHEPOOLSETE TIIVÄRAVATE ASSORTIMENT

Laius mm	Kõrgus mm	Värvatiiva laius mm	Postide vahekaugus mm	Vajalik laius mm	Ø Väravapostide mm
1000	750	850	940	1060	60*
1000	950	850	940	1060	60*
1000	1150	850	940	1060	60*
1000	1450	850	924	1076	76
1000	1750	850	924	1076	76
1000	1950	850	924	1076	76
1250	950	1100	1190	1310	60*
1250	1150	1100	1190	1310	60*
1250	1450	1100	1174	1326	76
1250	1750	1100	1174	1326	76
1250	1950	1100	1174	1326	76

*on võimalik paigaldamine alusplaadile

FORTINET® KAHEPOOLSETE TIIVÄRAVATE ASSORTIMENT

Laius mm	Kõrgus mm	Värvatiiva laius mm	Postide vahekaugus mm	Vajalik laius mm	Ø Väravapostide mm
3000	950	1394	2924	3076	76
3000	1150	1394	2924	3076	76
3000	1450	1394	2924	3076	76
3000	1750	1394	2924	3076	76
3000	1950	1394	2920	3080	□ 80 x 80
4000	950	1894	3924	4076	76
4000	1150	1894	3924	4076	76
4000	1450	1894	3924	4076	76
4000	1750	1894	3924	4076	76
4000	1950	1894	3920	4080	□ 80 x 80

Väravad mille laius on 1,5 – 2,00 – 2,50 – 2,75 – 3,25 – 3,5 pannakse kokku standardsete väravate detailidest

BETAFENCE

Kõnekeskus

info@betafence.ee
www.betafence-aiad.ee

Betafence Sp. z o.o.

ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia, Poland
tel. +48 77 40 62 200, fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl

EE

Kõik õigused kaitstud

Betafence 2011

Läbipääsu kontroll

