



## Läbipääsu kontroll

**Ühe- ja kahepoolsed Robusta® tiibväravad, raam täidetud vertikaalsete trellidega, sobivad postid, hinged, lukustus- ja maariivi süsteem.**

## Robusta® tiibväravad

### EELISED

#### Tugev konstruktsioon

Kõik Robusta® väravaelemendid on valmistatud eriti tugeva konstruktsiooniga: raam, ruudukujulised trellid ja postide süsteem.

#### Eriline turvalisus

Vahe vertikaalsete varbade vahel on 110 mm. See vastab kõrgeimatele turvastandarditele.

#### Optimaalne reguleerimine

Lukustussüsteem võimaldab teostada optimaalseid reguleerimisi ja seda on lihtne paigaldada.

#### Täielikult reguleeritavad hinged

Hinged on reguleeritavad ja võimaldavad avada iga väravatiiba 180° ulatuses.

#### Kõrge kvaliteediga kattekiht

Robusta® tiibväravate kaitsekate on praegusel ajal kasutatavatest parim.

#### Kiiresti paigaldatavad ja ümberpööratavad

Robusta® tiibväravad on loodud kiireks paigaldamiseks: vajalike lisatarvikute arv on vähendatud miinimumini. Kõik tiibväravad on ümberpööratavad. Võimalik avanemine vasakule ja paremale ning sisse- ja väljapoole.

#### Turvaline reguleeritav lukk

Väline lukk koos turvaliselt reguleeritava lukustusega.

## Kasutamine

- Tehased ja tööstused
- Administratiivkeskused
- Avalikud hooned
- Mängu – ja spordiväljakud
- Koolid
- Pargid
- Lennuväljad
- Militaaralad



## Raam

Raam on valmistatud 40x60, 60x60 või 80x60 mm profiiliga torust koos 25x25 mm ristõikega täidisega, keevitatud raami sisse 110 mm vahedega.

## Postid



Keevitatud, kandilised postid koos korkidega otstes.  
Valikuline: keevitatud kinnitusribad või kinnitusklambrid.

## Lisatarvikud

**Hinged:** reguleeritavad, võimaldavad väravaustel avaneda 180° nurga alla.

**Lukusüsteem:** väline, turvaline lukusüsteem, koos reguleeritava lukustus mehhanismiga.

**Värvakiil:** roosteabast terasest, millel on spetsiaalne pesa metallist pesa maas.

Standart kahe uksega värva puhul on 1 värvakiil.

Lisa värvakiil ühe või kahe uksega värva puhul on valikuline.

## Märgistatud CE märgiga

Robusta® liugväravad kannavad CE märki vastavalt järgmistele Euroopa Liidu direktiividele: Ehitustoodete direktiivile (89/106/CE), tüüp on kontrollitud vastavalt EN 13241-1 tööstuslike, kaubanduslike, garaaži väravate ja uste standardile.



## Katte tehnoloogia

Robusta® väravad on tsingitud (vähemalt 275 g/m<sup>2</sup>, mõlemalt poolt kokku).  
Seejärel kaetud polüestriga (vähemalt 100 mikronit).

## Värvid (lk 103)

Roheline ● RAL 6005 – valge ○ RAL 9010 – musta ● RAL 9005.  
Teised värvid: soovi korral.

## Valikuvõimalus



Värava püüdur



Maatökis



Paneeli kinnitusriba



Paneeli kinnitusklamber




Ankrupolt



Maatökis koos leevendusplaadiga



Luku tolmukaitse



Hammaslatt

## ÜHEPOOLSETE ROBUSTA® TIIBVÄRAVATE ASSORTIMENT

Laius [mm]	Kõrgus [mm]	Vaba läbipääsu laius [mm]	Vajalik laius, kaasa arvatud kinnitusliistud [mm]
1000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	985	1145
1200	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1255	1415
1500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1525	1685/1725*
2000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2065	2265
2500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2470	2670/2750**
3000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3010	3210/3290***
4000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3955	4235/4275*
4500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4495	4775/4815**
5000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	5070	5350/5390****

## KAHEPOOLSETE ROBUSTA® TIIBVÄRAVATE ASSORTIMENT

Laius [mm]	Kõrgus [mm]	Vaba läbipääsu laius [mm]	Vajalik laius, kaasa arvatud kinnitusliistud [mm]
2000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1930	2090
2400	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2470	2630
3000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3010	3170/3210*
4000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4090	4290
5000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4900	5100/5180**
6000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	5980	6180/6260***
8000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	7870	8150/8190*
9000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	8950	9230/9270**
10000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	10100	10380/10420****

\* kõrgus: 2430 mm

\*\* kõrgused: 2030 – 2430 mm

\*\*\* kõrgused: 1530 – 1730 – 2030 – 2340 mm

\*\*\*\* kõrgused: 1730 – 2030 – 2430 mm

## BETA FENCE

### Kõnekeskus

info@betafence.ee  
www.betafence-aiad.ee

### Betafence Sp. z o.o.

ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia, Poland  
tel. +48 77 40 62 200, fax +48 77 48 25 000  
info.poland@betafence.com  
www.betafence.pl

EE

Kõik õigused kaitstud

Betafence 2011

