



Paneelaedade süsteemid

Nylofor® 2D & 2D Super süsteem on valmistatud tugevast keevitatud silmadega aiapaneelist ja omab kahekordset horisontaaltraati. See professionaalne aiasüsteem garanteerib jäikuse ja turvalisuse.

Nylofor® 2D/2D Super

EELISED

Eriline jäikus

Tänu tugevale keevisvõrgule ja kahekordsetele horisontaaltraatidele on paneelid eriti jäigad. Nylofor® 2D Super süsteemis on paneelid tugevdatud kahekordsete traatidega.

Väga hea kaitse

Nylofor® 2D Super soovitatakse kasutada nendes kohtades, kus turvalisus on eriti tähtis. Turvalisuse tagavad väikesed silmad ja jäigad traadid. Kasutades koos Bekasport® süsteemi unikaalse palle kinnipidava funktsiooniga on see ideaalne lahendus spordi- ja mänguväljakute ümbritsemiseks.

Kasutamisiga

Betafence pinnakatte tehnoloogia tagab eriti pika kasutamisea. Traadid on tsingitud, seejärel kaetud nakkekihiga, mis seob vähemalt 100 mikronist polüesterkihti.

Komplektne süsteem

Süsteem koosneb erineva silmade suuruse ja kõrgusega paneelidest, postidest koos kinnitussüsteemiga ning laiast väravate valikust. Kõik süsteemi komponendid kindlustavad kiire ja professionaalse paigaldamise.


Kasutamine

- Koolid
- Mänguväljakud
- Pargid ja spordiväljakud
- Avalikud hooned
- Tehased
- Lennuväljad ja sõjaväe territoorium
- Sobib eriti hästi spordiväljakute taraga piiramiseks



Postid

Nylofor® 2D süsteemi paigaldamisel võib kasutada mitut postide süsteemi:



Bekafix® postide süsteem (lk 88)

Spetsiaalsete polüamiidist või metallist (turvalisus) valmistatud fiksaatoritega kinnitatakse paneelid posti külje küljega. Keevitatud H kujulised postid (70x44 mm) on koos postiotste katetega.

Tüüp D

Keevitatud, kandilised postid (60x40x1,5 mm), millel on M6 lisad.

Valikus on 2 kinnitussüsteemi:

- Klambriid (tüüp DL)
- U-katteplaat (tüüp D)




Ruudukujulise läbilõikega postid ja fiksaatorid (lk 90)

Kasutades fiksaatorid ja turvapolte, kinnitatakse paneelid postide esiküljele. Keevitatud ruudukujulise läbilõikega torupostidel (60x60x1,50 mm, 80x60x2,50 mm) on võrud, mis on ette nähtud paneelide kinnitamiseks fiksaatorite abil ning plastikust postiotistikud.



Bekafix® Super postide süsteem (lk. 89)

Keskmise kuni kõrge turvaseme saavutamiseks soovime kasutada Bekafix® Super poste. Paneelidel on spetsiaalsed metallklambritest kinnitused. Keevitatud, H-kujulised ümmargused postid (100x54 mm), millel on spetsiaalsed paneelide kinnituskohad. Postidel on plastikkorgid otstes.



Tehnilise ülevaate saamiseks palun leidke postide sektsioon selles kataloogis.

NYLOFOR® 2D JA 2D SUPER ASSORTIMENT		
Tara kõrgus [mm]	Paneelide mõõtmed laius x kõrgus [mm]	Posti kõrgus [mm]
1100 ⁽²⁾	2500x1030	1500
1300	2500x1230	1700
1500	2500x1430	2000
1700	2500x1630	2200
1900	2500x1830	2400
2100 ⁽²⁾	2500x2030	2600
2500 ⁽¹⁾	2500x2430	3200

(1) Ei sobi kasutada koos Nylofor® 2D

(2) Koos Nylofor® 2D Super kasutatakse samuti 200x100 mm silmaga

(3) Ei sobi kasutada koos Nylofor® 2D Super

Paneelid

Paneelid on valmistatud tugevatest keevitatud traatidest. Nad on 2500 mm laiusel ja erineva kõrgusega. Tänu kahekordsetele horisontaalsetele traatidele on paneelid eriti jäigad ja turvalised. Paneeli ühel küljel on 30 mm kõrgusega vertikaalsed traadiotsad, mis võivad paikneda nii tara ala- kui ülaseravas.

Tüüp	Traadi läbimõõt	
	Horisontaalne:	Vertikaalne:
Nylofor® 2D	2x6 mm	5 mm
Nylofor® 2D Super	2x8 mm	6 mm

Nylofor® 2D & 2D Super standardne võrgusilma mõõt on 200x50 mm. Nylofor® 2D Super võrgusilma mõõt 200x100 mm, kõrgus 1030 ja 2030 mm.

Väravad

Nylofor® 2D/2D Super süsteemi suleb Nylofor® või Robusta® tüüpi värav: ühepoolsed või kahepoolsed tiib- või liugväravad.



Katte tehnoloogia

Paneelid on tehtud tsiingitud traadist. Kruntkate annab ideaalse haardumise polüesterkattele (min 100 µm). Postid on mõlemalt poolt tsiingitud (min 175 g/m², mõlemad pooled koos) – vastab EL 10326 standardile. Pärast mida kaetakse postid kruntkattega, mille peale pannakse polüesterkate (min 60 µm).

Värvid (lk. 103)

Standardset Nylofor® 2D/2D Super süsteemi turustatakse järgmistes värvitoonides: roheline ● RAL 6005 valge ○ 9010.

Betafence pakub 7 värvitooni Classic sarjast ja 3 värvitooni Prestige sarjast (metallik või struktuurse kattega).

Teised värvitoonid, mis ei kuulu meie RAL kollektsiooni, on saadaval eritellimusena.

KANDILISED POSTID, MILLEL ON FIKSEERITUD PIKENDUS LIIGENDID

Nylofor® 2D						
Tara kõrgus [mm]		Paneelide mõõtmed laius x kõrgus [mm]	Posti pikkus = sirge osa + 45° kaldosa	Posti profiil [mm]	Fiksaatoritr arv	
Vertikaalse osa	Kaldosa osa					
1870	390	2500x1230 +2500x1030 painutatud osaga	2450+370	60x60x1,50	6+2	
2070	390	2500x1430 +2500x1030 painutatud osaga	2700+370	60x60x1,50	6+2	
2070	390	2500x1430 +2500x1030 painutatud osaga	2700+370	60x60x1,50 ⁽¹⁾	6+2	
2070	390	2500x1430 +2500x1030 painutatud osaga	2700+370	80x60x2,50 ⁽²⁾	6+2	
2270	390	2500x1630 +2500x1030 painutatud osaga	3000+370	60x60x1,50 ⁽¹⁾	7+2	
2270	390	2500x1630 +2500x1030 painutatud osaga	3000+370	80x60x2,50 ⁽²⁾	7+2	
Nylofor® 2D Super						
2070	390	2500x1430 +2500x1030 painutatud osaga	2700+370	60x60x1,50 ⁽¹⁾	6+2	
2070	390	2500x1430 +2500x1030 painutatud osaga	2700+370	80x60x2,50 ⁽²⁾	6+2	
2270	390	2500x1630 +2500x1030 painutatud osaga	3000+370	60x60x1,50 ⁽¹⁾	7+2	
2270	390	2500x1630 +2500x1030 painutatud osaga	3000+370	80x60x2,50 ⁽²⁾	7+2	

(1) Soovitatakse (2) Alternatiivne

BETA FENCE

Kõnekeskus

info@betafence.ee
www.betafence-aiad.ee

Betafence Sp. z o.o.

ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia, Poland
tel. +48 77 40 62 200, fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl

EE

Kõik õigused kaitstud

Betafence 2011

