



Paneelaedade süsteemid

Nylofor® 3D Pro on komplektne, kõrge kvaliteediga aiasüsteem, 2,5 meetri laiuste paneelidega. Süsteemi iseloomustab pikk kasutusiga, professionaalne paigaldamine ja vähesed kulutused.

Nylofor® 3D Pro

EELISED

Jäikus

Tugevad keevispaneelid, ristkülikukujuliste võrgusilmadega ja horisontaalsete jäikuse tugevdustega, garanteerivad erilise jäikuse.

Pikaealisus

Betafence pinnakatmise tehnoloogia on kaasaegne ja tagab eriti pika kasutusea. Pärast tsinkimist kaetakse paneel spetsiaalse nakkekihiga, mis nakkub suurepäraselt pealmise PVC kattega.

Suurepärane hinna ja kvaliteedi suhe

Nylofor® 3D Pro pakub kõrget kvaliteeti ja jäikust ning seda madala hinna eest.

Komplektne süsteem


Süsteem koosneb erineva kõrgusega paneelidest koos spetsiaalse kinnitussüsteemiga, paigaldatakse ristkülikukujulistele EL, ruudukujulistele Bekafix® või Bekafast® postidele. Aiasüsteemi kuulub lai valik uudseid tiib- ja liugväravaid.

Kasutamine

- Tehased
- Laod
- Sõjaväebaasid
- Raudteed
- Maanteed
- Kiirteed
- Lennuväljad




Postid



EL postide süsteem (Ik 87)

Paneelid kinnitatakse postide esiküljele konkspiega kruvide abil ja ühendatakse üksteisega metallist fiksaatorite abil. Keevitatud riskülikukujulistes postides (60x40x1,5 mm) on avad konkskruvide ja plastikust otsakatete jaoks.



Bekafix® postide süsteem (Ik 88)

Paneelid kinnitatakse posti külge küljelt spetsiaalsete polüamiidist või metallist (turvalisus) fiksaatoritega. H profi iliga keevitatud postidele (70x44 mm) kantakse plastikust kate.



Bekafast® postide süsteem (Ik 91)

Nylofor® 3D Pro paneelid kinnitatakse Bekafast® postide külge küljelt. Lisasid ei kasutata. Paneel sobib ideaalselt posti profi iliga. Bekafast® postid (60x50 mm) kaetakse plastikust otsakatetega.



Bekafix® Super postide süsteem (Ik. 89)

Keskmise kuni kõrge turvaseme saavutamiseks soovitame kasutada Bekafix® Super poste. Paneelidel on spetsiaalsed metallklambritest kinnitused. Keevitatud, H-kujulised ümmargused postid (100x54 mm), millel on spetsiaalsed paneelide kinnituskohad. Postidel on plastikorgid otstes.

Paneele saab paigaldada ka kandiliste postide külge (Ik. 90).

Tehnilise ülevaate saamiseks palun leidke postide sektsioon selles kataloogis.

Paneelid

Paneeli laius on 2500 mm, kõrgused on vahemikus: alates 1030 kuni 2430 mm. Paneeli ühes servas paiknevad 28 mm pikkused vertikaalsed ogad, mis võivad paikneda nii paneeli all- kui ülaseras. Horisontaalsed jäikuse tugevdused annavad paneelile erilise jäikuse. Paneelisilmade mõõdud: 200x50 mm, jäikuse tugevduse juures: 100x50 mm. Traadi läbimõõt – 5 mm.

Värvavad

Nylofor® 3D Pro süsteem on täiuslik. Paigaldada võib kõrgtehnoloogilised Nylofor® või Robusta® ühe- või kahepoolsed tiibväravad või liugväravad.



Katte tehnoloogia

Paneelid on valmistatud tsingitud traadist (tsinki vähemalt 25 g/m²). Eelnev töötlemine tagab PVC kihi ideaalse nakkumise toote pinnaga. Postid on tsingitud nii seest kui väljast (vähim kiht mõlemalt poolt kokku – 275 g/m²), vastavalt Euroopa Liidu standardile 10326. Tsingitud paneeli pinnale kantakse nakkekiht ning sellele PVC kate (vähemalt 60 mikronit).

Värvid (Ik. 103)

Paneelide värv – roheline ● RAL 6005 või valge ○ RAL 9010.

NYLOFOR® 3D PRO ASSORTIMENT

Piiirdeaia kõrgus [mm]	Paneelide mõõtmed laius x kõrgus [mm]	Jäikusetugevduste arv paneelil	Posti pikkus [mm]	Postid Kinnituskohtade arv		Bekafix® postid Kinnituskohtade arv		Bekafast® postid	Ruudukujulise profi iliga postid Kinnituskohtade arv	
				Fiksaatorid (paneelidele)	Kruvid (postidele)	Vahepost Nurgapost	Otsapost		Rea- ja otsapost	Nurgapost
1030	2500 x 1030	2	1500	4	3	4	2	Lisadeta	3	6
1230	2500 x 1230	2	1700	5	3	4	2	Lisadeta	4	8
1530	2500 x 1530	3	2000	5	4	6	3	Lisadeta	4	8
1730	2500 x 1730	3	2200	6	4	6	3	Lisadeta	5	10
1930	2500 x 1930	3	2400	6	4	8	4	Lisadeta	5	10
2030	2500 x 2030	4	2600	6	5	8	4	Lisadeta	6	12
2430	2500 x 2430	4	3200	8	6	8	4	Lisadeta	7	14

BETA FENCE

Kõnekeskus
info@betafence.ee
www.betafence-aiad.ee

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia, Poland
tel. +48 77 40 62 200, fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl

EE

Kõik õigused kaitstud

Betafence 2011